

TECHNICKÝ LIST PRODUKTU

Rubiomonocoat REFRESH ECO

POPIS PRODUKTU:

Rubio Monocoat Refresh Eco ve spreji je určený na rychlé přeleštění povrchu a oživení všech olejovaných ploch. V závislosti na stupni opotřebení povrchu může být **RMC Refresh Eco** používán několikrát do roka – zejména tam, kde je povrch dřeva na omak suchý.

RMC Refresh Eco neobsahuje pigmenty. Pokud je třeba obnovit barevný odstín, použijte **RMC Oil Plus 2C** stejné barvy, jaká byla použita původně.

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Očistěte povrch mýdlem **RMC Soap** nebo přípravkem **RMC Surface Care** a nechte uschnout.
2. Naneste sprejem malé množství **RMC Refresh Eco** na ošetřované místo.
3. Dobře rozetřete přípravek ve směru vláken dřeva hadříkem z mikrovlákna.
4. Nechte zaschnout alespoň 1 hodinu, potom můžete opět povrch používat.

SPOTŘEBA:

1 l = +/- 100 m²

Udaná spotřeba je pouze indikativní. Pro zjištění přesné spotřeby na daném povrchu doporučujeme aplikovat na vzorku.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Fyzikální vlastnost: kapalina

Barva: bílá

Pach: charakteristický

Hustota: 1 kg/1 l

Rozpustnost ve vodě: rozpustný

Obsah VOC: 0 g/l

SKLADOVÁNÍ:

Skladujte v suchém prostředí v originálním obalu max. 12 měsíců.

BALENÍ:

Ecosprej 0,5 l a 1 l

Datum vydání TL: 1.3.2015

PROHLÁŠENÍ VÝROBCE MUYLLE-FACON S.A., Ambachtenstraat 58, Izegem, Belgie:

Uživatel je zodpovědný za vhodnost použití produktu a vybraný způsob aplikace. MUYLLE FACON S.S. nenesou odpovědnost za žádné vzniklé škody. Výše uvedené informace mohou být upravovány, což bude zveřejněno vydáním nové verze Technického listu. MUYLLE FACON NV se zřídka veškeré odpovědnosti za nevyhovující výsledky aplikace nesouvisející s kvalitou tohoto produktu. Uvedené technické informace odpovídají znalostem platným v době zveřejnění. Poslední aktuální znění Technického listu je k dispozici na vyžádání nebo na webových stránkách.

